



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000029294

**Кран шаровой разборный трехходовой полнопроходной под
приварку ручной КШ-Р.ТХ.ПП.П.Р.НХИ.050.040.03.УХЛ1 DN 50
PN 4,0 МПа, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по
ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

42800 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000029294	Раздел	Краны шаровые
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип крана	Разборный
Тип прохода	Трехходовой	Вид проходимости	Полнопроходной
Тип присоединения	Под приварку	Тип привода	Ручной
DN, мм	50	PN, кгс/см²	40
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее), по отношению к которым материалы крана коррозионностойки
Температура рабочей среды, °C	До +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +50
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	8000	Наработка на отказ, циклов	2000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	10