



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000072566**

**Кран шаровой разборный трехходовой неполнопроходной  
фланцевый ручной КШ-Р.ТХ.НП.Ф.Р.НХИ.040/032.016.04.УХЛ1  
DN 40/32 PN 1,6 МПа, корпус ст. 10Х17Н13М2Т, класс  
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**127000 ₽**



# Характеристики

|                               |                           |                                     |                                                                                                                                                |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000072566           | Раздел                              | Краны шаровые                                                                                                                                  |
| Стандарт                      | ТУ 3742-003-09212465-2016 | Тип крана                           | Разборный                                                                                                                                      |
| Тип прохода                   | Трехходовой               | Вид проходимости                    | Неполнопроходной                                                                                                                               |
| Тип присоединения             | Фланцевое                 | Тип привода                         | Ручной                                                                                                                                         |
| DN, мм                        | 40/32                     | PN, кгс/см²                         | 16                                                                                                                                             |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь  | Рабочая среда                       | Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее), по отношению к которым материалы крана коррозионностойки |
| Температура рабочей среды, °C | До +200                   | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +50                                                                                                                                  |
| Климатическое исполнение      | УХЛ1                      | Класс герметичности                 | A                                                                                                                                              |

|                            |                                                                                            |                              |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10   |
| Назначенный ресурс, циклов | 8000                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 2000 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 14   |