НЕФТЕХИМ ИНЖИНИРИНГ

Крупнейший производитель трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Арт. A00000000072603

Кран шаровой разборный трехходовой неполнопроходной фланцевый ручной КШ-Р.ТХ.НП.Ф.Р.НХИ.032/025.025.04.УХЛ1 DN 32/25 PN 2,5 МПа, корпус ст. 10Х17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

103500 ₽

Характеристики

Артикул	A00000000072603	Раздел	Краны шаровые
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип крана	Разборный
Тип прохода	Трехходовой	Вид проходимости	Неполнопроходной
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Ручной
DN, мм	32/25	PN, кгс/см²	25
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее), по отношению к которым материалы крана коррозионностойки
Температура рабочей среды, °C	До +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +50
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	А

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	8000	Наработка на отказ, циклов	2000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	10