



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. А00000000072637**

**Кран шаровой разборный трехходовой неполнопроходной  
штуцерно-ниппельный ручной КШ-**

**Р.ТХ.НП.ШН.Р.НХИ.050/040.025.04.УХЛ1 DN 50/40 PN 2,5 МПа,  
корпус ст. 10Х17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ  
9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**132300 ₺**



## Характеристики

Артикул	A00000000072637	Раздел	Краны шаровые
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип крана	Разборный
Тип прохода	Трехходовой	Вид проходимости	Неполнопроходной
Тип присоединения	Штуцерно-ниппельное	Тип привода	Ручной
DN, мм	50/40	PN, кгс/см <sup>2</sup>	25

Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее), по отношению к которым материалы крана коррозионностойки
Температура рабочей среды, °С	До +200	Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +50
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	8000	Наработка на отказ, циклов	2000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	16.5