



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000030803**

**Кран шаровой цельносварной проходной полнопроходной  
фланцевый ручной КШ-Ц.П.ПП.Ф.Р.НХИ.040.040.01.У DN 40 PN  
4,0 МПа, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-  
2015**

Цена указана без  
учета НДС

**4100 ₽**



# Характеристики

|                               |                           |                                     |                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000030803           | Раздел                              | Краны шаровые                                                                                                   |
| Стандарт                      | ТУ 3742-003-09212465-2016 | Тип крана                           | Цельносварной                                                                                                   |
| Тип прохода                   | Проходной                 | Вид проходимости                    | Полнопроходной                                                                                                  |
| Тип присоединения             | Фланцевое                 | Тип привода                         | Ручной                                                                                                          |
| DN, мм                        | 40                        | PN, кгс/см²                         | 40                                                                                                              |
| Материал корпуса              | Углеродистая сталь        | Рабочая среда                       | Теплосетевая вода, пар, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей |
| Температура рабочей среды, °C | До +200                   | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +80                                                                                                   |
| Климатическое исполнение      | У1                        | Класс герметичности                 | A                                                                                                               |

|                            |                                                                                            |                              |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 30   |
| Назначенный ресурс, циклов | 10000                                                                                      | Наработка на отказ, циклов   | 2500 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 5.5  |