



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000030991**

**Кран шаровой цельносварной проходной неполнопроходной под  
приварку ручной КШ-Ц.П.НП.П.Р.НХИ.020/015.040.02.ХЛ1 DN  
20/15 PN 4,0 МПа, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по  
ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**2700 ₽**



# Характеристики

|                               |                           |                                     |                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000030991           | Раздел                              | Краны шаровые                                                                                                   |
| Стандарт                      | ТУ 3742-003-09212465-2016 | Тип крана                           | Цельносварной                                                                                                   |
| Тип прохода                   | Проходной                 | Вид проходимости                    | Неполнопроходной                                                                                                |
| Тип присоединения             | Под приварку              | Тип привода                         | Ручной                                                                                                          |
| DN, мм                        | 20/15                     | PN, кгс/см²                         | 40                                                                                                              |
| Материал корпуса              | Хладостойкая сталь        | Рабочая среда                       | Теплосетевая вода, пар, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей |
| Температура рабочей среды, °C | До +200                   | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +80                                                                                                   |
| Климатическое исполнение      | ХЛ1                       | Класс герметичности                 | A                                                                                                               |

|                            |                                                                                            |                              |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 30   |
| Назначенный ресурс, циклов | 10000                                                                                      | Наработка на отказ, циклов   | 2500 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 0.8  |