



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000213881**

**Задвижка шиберная маслозаполненная фланцевая ручная ЗМС-  
65х35 DN 65 (2 1/2") Рр 35 МПа (5000 psi) ХЛ1/УХЛ1, класс  
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**98900 ₽**



# Характеристики

|                               |                            |                                     |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000213881            | Обозначение                         | ЗМС-65х35                                                                                                                                             |
| Стандарт                      | ТУ 3741-001-09212465-2016  | Тип присоединения                   | Фланцевое                                                                                                                                             |
| Тип привода                   | Ручной                     | Диаметр, мм (дюймы)                 | 65 (2 1/2")                                                                                                                                           |
| Рабочее давление, МПа (psi)   | 35 (5000 psi)              | Коррозионно-стойкое исполнение      | Некоррозионное (H2S и CO2 до 0,003% )                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | 20ГЛ, 32Х06Л, 30ХМА, 30ХМЛ | Рабочая среда                       | Нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических примесей до 0,05 %, суммарным содержанием H2S и CO2 до 0,003% и пластовой воды до 90 % по объёму |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +120             | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +40                                                                                                                                         |
| Климатическое исполнение      | ХЛ1, УХЛ1                  | Класс герметичности                 | A                                                                                                                                                     |