



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000213970

**Задвижка шиберная маслозаполненная фланцевая с
гидроприводом ЗМГ-65х35 DN 65 (2 1/2") Рр 35 МПа (5000 psi)
ХЛ1/УХЛ1, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000213970	Обозначение	ЗМГ-65х35
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Гидропривод	Диаметр, мм (дюймы)	65 (2 1/2")
Рабочее давление, МПа (psi)	35 (5000 psi)	Коррозионно-стойкое исполнение	Некоррозионное (H2S и CO2 до 0,003%)
Материал корпуса	20ГЛ, 32Х06Л, 30ХМА, 30ХМЛ	Рабочая среда	Нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических примесей до 0,05 %, суммарным содержанием H2S и CO2 до 0,003% и пластовой воды до 90 % по объёму
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +120	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +40
Климатическое исполнение	ХЛ1, УХЛ1	Класс герметичности	A