



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000214321

**Задвижка шиберная маслозаполненная фланцевая ручная ЗМС-
80x105 К1 К1 DN 80 (3 1/8") Рр 105 МПа (15000 psi) ХЛ1/УХЛ1,
класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000214321	Обозначение	ЗМС-80x105
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Ручной	Диаметр, мм (дюймы)	80 (3 ⅛")
Рабочее давление, МПа (psi)	105 (15000 psi)	Коррозионно-стойкое исполнение	K1 (CO2 до 6%)
Материал корпуса	32Х06Л, 30ХМА, 30ХМЛ	Рабочая среда	Нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических примесей до 0,05 %, суммарным содержанием CO2 до 6% и пластовой воды до 90 % по объёму
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +120	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +40
Климатическое исполнение	ХЛ1, УХЛ1	Класс герметичности	A