



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. А00000000026416

**Задвижка клиновая литая с невымощным шпинделем
фланцевая под электропривод 30с927нж DN 600 PN 2,5 МПа У1,
корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

910000 ₺



Характеристики

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|
| Артикул | A00000000026416 | Раздел | Задвижки |
| Таблица фигур | 30с927нж | Стандарт | ТУ 3741-001-09212465-2016 |
| Вид затвора | Клиновая | Расположение ходового узла | С неподвижным шпинделем |
| Тип присоединения | Фланцевое | Тип привода | Под электропривод |
| DN, мм | 600 | PN, кгс/см ² | 25 |
| Материал корпуса | Углеродистая сталь | Рабочая среда | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -40 до +425 | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45 |

| | | | |
|----------------------------|--|------------------------------|------|
| Климатическое исполнение | У1 | Класс герметичности | A |
| Приемка | ОТК | Назначенный срок службы, лет | 10 |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700 | Наработка на отказ, циклов | 500 |
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 1400 |

Модификации