



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000026555**

**Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с  
редуктором 31с545нж DN 200 PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20Л,  
класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**597400 ₽**



# Характеристики

|                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000026555    | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 31с545нж           | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая           | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Фланцевое          | Тип привода                         | Редукторный                                                                                                                                                                                                                        |
| DN, мм                        | 200                | PN, кгс/см²                         | 250                                                                                                                                                                                                                                |
| Материал корпуса              | Углеродистая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -40 до +425     | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Климатическое исполнение   | У1                                                                                         | Класс герметичности          | А   |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 645 |

## Модификации

### Арт. A00000000026542

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31с545нж DN 150 PN  
16,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**225 500 ₽**

### Арт. A00000000026543

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31с545нж DN 200 PN  
16,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**470 300 ₽**

**Арт. A00000000026544**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31с545нж DN 250 PN

16,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**678 900 ₽**

---

**Арт. A00000000026554**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31с545нж DN 150 PN

25,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**286 000 ₽**

---

**Арт. A00000000026555**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31с545нж DN 200 PN

25,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**597 400 ₽**

---

**Арт. A00000000026556**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31с545нж DN 250 PN

25,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**876 300 ₽**

---

**Арт. A000000000187116**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку с редуктором 31с545нж DN 150 PN

16,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**181 500 ₽**

**Арт. A00000000187117**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку с редуктором 31с545нж DN 200 PN

16,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**517 300 ₽**

---

**Арт. A00000000187118**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку с редуктором 31с545нж DN 250 PN

16,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**746 800 ₽**

---

**Арт. A00000000187128**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку с редуктором 31с545нж DN 150 PN

25,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**207 300 ₽**

---

**Арт. A00000000187129**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку с редуктором 31с545нж DN 200 PN

25,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**657 100 ₽**

---

**Арт. A00000000187130**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку с редуктором 31с545нж DN 250 PN

25,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**963 900 ₽**