+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000026634

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс599нж DN 800 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

0 ₽

Характеристики

Артикул	A00000000026634	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	30лс599нж	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Клиновая	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Редукторный
DN, мм	800	PN, кгс/см²	25
Материал корпуса	Хладостойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +425	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60

Климатическое исполнение	ХЛ1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	2540

Модификации

Арт. A00000000026630

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс599нж DN 400

PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

445 200 ₽

Арт. A00000000026631

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс599нж DN 500

PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026632

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс599нж DN 600

PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026633

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс599нж DN 700

PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026634

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс599нж DN 800

PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000038088

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс599нж DN

1000 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000038089

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс599нж DN

1200 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ