+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

**Арт. A00000000026660**

# Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс515нж DN 400 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

**0 ₽**

# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000026660 | Раздел | Задвижки |
| Таблица фигур | 30лс515нж | Стандарт | ТУ 3741-001-09212465-2016 |
| Вид затвора | Клиновая | Расположение ходового узла | С выдвижным шпинделем |
| Тип присоединения | Фланцевое | Тип привода | Редукторный |
| DN, мм | 400 | PN, кгс/см² | 40 |
| Материал корпуса | Хладостойкая сталь | Рабочая среда | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425 | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Климатическое исполнение | ХЛ1 | Класс герметичности | А |
| Приемка | ОТК | Назначенный срок службы, лет | 10 |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700 | Наработка на отказ, циклов | 500 |
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 763 |

## Модификации

**Арт. A00000000040224**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс515нж DN 250

PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015,

Под заказ

**Арт. A00000000040225**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс515нж DN 300

PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015,

Под заказ

**Арт. A00000000026659**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс515нж DN 350

Под заказ

PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015,

**Арт. A00000000026660**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс515нж DN 400

Под заказ

PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

**Арт. A00000000026661**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс515нж DN 500

Под заказ

PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

**Арт. A00000000026662**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс515нж DN 600

Под заказ

PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015