



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000126026**

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая  
под электропривод 30нж964нж DN 1200 PN 2,5 МПа УХЛ1,  
корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-  
2015**

Цена указана без  
учета НДС

**0 ₽**



# Характеристики

|                               |                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000126026          | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 30нж964нж                | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая                 | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Фланцевое                | Тип привода                         | Под электропривод                                                                                                                                                                                                                  |
| DN, мм                        | 1200                     | PN, кгс/см²                         | 25                                                                                                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565           | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| Климатическое исполнение   | УХЛ1                                                                                       | Класс герметичности          | A    |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10   |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500  |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 6900 |

## Модификации

### Арт. A00000000026777

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж964нж  
DN 50 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**55 800 Р**

### Арт. A00000000026778

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж964нж  
DN 80 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**77 400 Р**

**Арт. A00000000026779**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж964нж

DN 100 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**93 800 ₽**

**Арт. A00000000026780**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж964нж

DN 150 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**171 400 ₽**

**Арт. A00000000026781**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж964нж

DN 200 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**263 400 ₽**

**Арт. A00000000026782**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж964нж

DN 250 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**501 720 ₽**

**Арт. A00000000026783**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж964нж

DN 300 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**645 600 ₽**

**Арт. A00000000026784**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж964нж

DN 350 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 192 560 ₽**

**Арт. A00000000026785**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж964нж

DN 400 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 322 040 ₽**

**Арт. A00000000026786**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж964нж

DN 500 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000026787**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж964нж

DN 600 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000026788**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж964нж

DN 700 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000026789**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж964нж  
DN 800 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18H9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000038097**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж964нж  
DN 1000 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18H9ТЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000078149**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж964нж  
DN 1200 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18H9ТЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A000000000126012**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж964нж  
DN 50 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**50 200 ₽**

**Арт. A000000000126013**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж964нж  
DN 80 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**70 000 ₽**

**Арт. A00000000126014**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж964нж

DN 100 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**84 400 ₽**

---

**Арт. A00000000126015**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж964нж

DN 150 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**154 200 ₽**

---

**Арт. A00000000126016**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж964нж

DN 200 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**237 000 ₽**

---

**Арт. A00000000126017**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж964нж

DN 250 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**451 000 ₽**

---

**Арт. A00000000126018**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж964нж

DN 300 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**581 000 ₽**

**Арт. A000000000126019**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж964нж

DN 350 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 073 000 ₽**

**Арт. A000000000126020**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж964нж

DN 400 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 200 000 ₽**

**Арт. A000000000126021**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж964нж

DN 500 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A000000000126022**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж964нж

DN 600 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A000000000126023**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж964нж

DN 700 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A000000000126024**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж964нж

Под заказ

DN 800 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

**Арт. A000000000126025**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж964нж

Под заказ

DN 1000 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

---

**Арт. A000000000126026**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж964нж

Под заказ

DN 1200 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015