



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000126042**

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая  
под электропривод 30нж999нж DN 50 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус  
ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**42100 ₽**



# Характеристики

|                               |                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000126042          | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 30нж999нж                | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая                 | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Фланцевое                | Тип привода                         | Под электропривод                                                                                                                                                                                                                  |
| DN, мм                        | 50                       | PN, кгс/см²                         | 25                                                                                                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565           | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Климатическое исполнение   | УХЛ1                                                                                       | Класс герметичности          | A   |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 17  |

## Модификации

### Арт. A00000000026805

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж  
DN 50 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**45 500 ₽**

### Арт. A00000000026806

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж  
DN 80 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**69 000 ₽**

**Арт. A00000000026807**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж

DN 100 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**85 100 ₽**

**Арт. A00000000026808**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж

DN 150 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**169 700 ₽**

**Арт. A00000000026809**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж

DN 200 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**292 700 ₽**

**Арт. A00000000026810**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж

DN 250 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**480 200 ₽**

**Арт. A00000000026811**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж

DN 300 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**589 800 ₽**

**Арт. A00000000026812**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж  
DN 350 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**793 600 ₽****Арт. A00000000026813**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж  
DN 400 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 082 000 ₽****Арт. A00000000026814**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж  
DN 500 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000026815**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж  
DN 600 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000026816**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж  
DN 700 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000026817**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж  
DN 800 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000038099**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж  
DN 1000 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000078152**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж  
DN 1200 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A000000000126042**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж  
DN 50 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**42 100 ₽**

**Арт. A000000000126043**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж  
DN 80 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**63 800 ₽**

**Арт. A00000000126044**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж999нж

DN 100 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**78 700 ₽**

**Арт. A00000000126045**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж999нж

DN 150 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**181 000 ₽**

**Арт. A00000000126046**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж999нж

DN 200 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**282 500 ₽**

**Арт. A00000000126047**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж999нж

DN 250 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**484 400 ₽**

**Арт. A00000000126048**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж999нж

DN 300 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**594 700 ₽**

**Арт. A00000000126049**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж

DN 350 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**800 400 ₽**

**Арт. A00000000126050**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж

DN 400 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 091 200 ₽**

**Арт. A00000000126051**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж

DN 500 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000126052**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж

DN 600 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000126053**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж

DN 700 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000126054**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж  
DN 800 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000126055**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж  
DN 1000 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000126056**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж  
DN 1200 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ