



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000126065**

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая  
с редуктором 30нж515нж DN 400 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст.  
08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**952600 ₽**



# Характеристики

|                               |                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000126065          | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 30нж515нж                | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая                 | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Фланцевое                | Тип привода                         | Редукторный                                                                                                                                                                                                                        |
| DN, мм                        | 400                      | PN, кгс/см²                         | 40                                                                                                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565           | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Климатическое исполнение   | УХЛ1                                                                                       | Класс герметичности          | A   |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 763 |

## Модификации

### Арт. A00000000040229

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж515нж DN 250 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**491 000 ₽**

### Арт. A00000000040230

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж515нж DN 300 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**665 100 ₽**

**Арт. A00000000026826**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж515нж DN  
350 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**890 200 ₽****Арт. A00000000026827**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж515нж DN  
400 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 116 400 ₽****Арт. A00000000026828**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж515нж DN  
500 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000026829**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж515нж DN  
600 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000126062**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж515нж DN  
250 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**419 000 ₽**

**Арт. A00000000126063**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж515нж DN  
300 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**567 600 ₽****Арт. A00000000126064**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж515нж DN  
350 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**759 600 ₽****Арт. A00000000126065**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж515нж DN  
400 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**952 600 ₽****Арт. A00000000126066**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж515нж DN  
500 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000126067**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж515нж DN  
600 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ