



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000187265

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под
приварку с редуктором 31нж516нж1 DN 200 PN 10,0 МПа УХЛ1,
корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ
9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000187265	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	31нж516нж1	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Клиновая	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения	Под приварку	Тип привода	Редукторный
DN, мм	200	PN, кгс/см²	100
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60

Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	529.5

Модификации

Арт. A00000000027028

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31нж516нж1 DN 150 PN 10,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000027029

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31нж516нж1 DN 200 PN 10,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000027030

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31нж516нж1 DN
250 PN 10,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A000000000187264

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под приварку с редуктором 31нж516нж1 DN
150 PN 10,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A000000000187265

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под приварку с редуктором 31нж516нж1 DN
200 PN 10,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A000000000187266

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под приварку с редуктором 31нж516нж1 DN
250 PN 10,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ