



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000193857

**Задвижка клиновая с гуммированным клином литая фланцевая
под электропривод 31с942р DN 500 PN 1,0 МПа У1, корпус - ст.
20Л, уплотнение - EPDM, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-
2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000193857	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	31с942р	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Клиновая	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Под электропривод
DN, мм	500	PN, кгс/см ²	10
Материал корпуса	Углеродистая сталь	Рабочая среда	Абразивная пульпа
Температура рабочей среды, °C	От -40 до +40	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +80
Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	400

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	1280
----------	--	-----------	------

Модификации