



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000027099

**Задвижка клиновая штампованная с выдвижным шпинделем
фланцевая под электропривод 30нж946нж DN 500 PN 0,6 МПа
УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ
9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

716000 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000027099	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	30нж946нж	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Клиновая	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Под электропривод
DN, мм	500	PN, кгс/см ²	6
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +300	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60

Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	400
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	370

Модификации

Арт. A00000000027098

Задвижка клиновая штампованная с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод
30нж946нж DN 400 PN 0,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ
9544-2015

Цена без учета НДС

523 500 ₺

Арт. A00000000027099

Задвижка клиновaя штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод
30нж946нж DN 500 PN 0,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ
9544-2015

Цена без учета НДС

716 000 ₺

Арт. A00000000027100

Задвижка клиновaя штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод
30нж946нж DN 600 PN 0,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ
9544-2015

Цена без учета НДС

862 200 ₺