+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A000000000038114

Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж547нж DN 1000 PN 0,4 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

2553980 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000038114	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	30нж547нж	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Клиновая	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Редукторный
DN, мм	1000	PN, кгс/см²	4
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +300	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60

Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	С
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	400
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	1085

Модификации

Арт. A00000000038114

Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж547нж DN 1000 PN 0,4 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

2 553 980 ₽

Арт. A00000000038115

Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж547нж DN 1200 PN 0,4 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

3 462 260 ₽

Арт. A00000000221643

Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж547нж DN 800 PN 0,4 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

2 142 610 ₽