



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. А00000000221642

**Задвижка клиновая штампованная с выдвижным шпинделем
фланцевая под электропривод 30нж946нж DN 600 PN 0,6 МПа
УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «В» по ГОСТ
9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

959900 ₺

Характеристики

Артикул

А00000000221642

Раздел

Задвижки

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| Таблица фигур | 30нж946нж | Стандарт | ТУ 3741-001-09212465-2016 |
| Вид затвора | Клиновая | Расположение ходового узла | С выдвижным шпинделем |
| Тип присоединения | Фланцевое | Тип привода | Под электропривод |
| DN, мм | 600 | PN, кгс/см ² | 6 |
| Материал корпуса | Коррозионностойкая сталь | Рабочая среда | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +300 | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | Класс герметичности | В |
| Приемка | ОТК | Назначенный срок службы, лет | 10 |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700 | Наработка на отказ, циклов | 400 |

| | | | |
|----------|--|-----------|-----|
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 515 |
|----------|--|-----------|-----|

Модификации