



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000221807**

**Задвижка клиновая штампованная с выдвижным шпинделем  
под приварку под электропривод 30с907нж DN 800 PN 2,5 МПа  
У1, корпус ст. 20, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**960000 ₽**

## Характеристики

Артикул

A00000000221807

Раздел

Задвижки

|                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Таблица фигур                 | 30с907нж           | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая           | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Под приварку       | Тип привода                         | Под электропривод                                                                                                                                                                                                                  |
| DN, мм                        | 800                | PN, кгс/см <sup>2</sup>             | 25                                                                                                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | Углеродистая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -40 до +300     | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45                                                                                                                                                                                                                      |
| Климатическое исполнение      | У1                 | Класс герметичности                 | В                                                                                                                                                                                                                                  |
| Приемка                       | ОТК                | Назначенный срок службы, лет        | 10                                                                                                                                                                                                                                 |
| Назначенный ресурс, циклов    | 1700               | Наработка на отказ, циклов          | 400                                                                                                                                                                                                                                |

|          |                                                                                            |           |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 2360 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|

---

## Модификации