+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

**Арт. A00000000026370**

# Задвижка шланговая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 33а17р DN 150 PN 0,6 МПа УХЛ3, корпус алюминий, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

**52000 ₽**

# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000026370 | Раздел | Задвижки |
| Таблица фигур | 33а17р | Стандарт | ТУ 3741-001-09212465-2016 |
| Вид затвора | Шланговая | Расположение ходового узла | С выдвижным шпинделем |
| Тип присоединения | Фланцевое | Тип привода | Ручной |
| DN, мм | 150 | PN, кгс/см² | 6 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав | Рабочая среда | Жидкие среды для систем водоснабжения и канализации, неагрессивные и агрессивные, пульпообразные, жидкие и вязкие среды, минеральные масла и нефтепродукты |
| Температура рабочей среды, °C | От -30 до +120 | Температура окружающего воздуха, °C | От -30 до +45 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 | Класс герметичности | А |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Приемка | ОТК | Назначенный срок службы, лет | 25 |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700 | Наработка на отказ, циклов | 600 |
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 51.5 |

## Модификации