



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000038179

**Затвор дисковый поворотный с футерованным диском и
корпусом межфланцевый с гладкими проушинами
двусторонний ручной ЗДП-**

ФДК.МФГП.ДС.Р.НХИ.050.010.05.01.03.У1 DN 50 PN 1,0 МПа

Цена указана без
учета НДС

19200 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000038179	Раздел	Затворы дисковые поворотные
Стандарт	ТУ 3742-002-09212465-2016	Тип затвора	С футерованным диском и корпусом
Тип присоединения	Межфланцевое с гладкими проушинами	Направление подачи рабочей среды	Двустороннее
Тип привода	Ручной	DN, мм	50
PN, кгс/см²	10	Материал уплотнения	PTFE
Материал корпуса	Углеродистая сталь 20Л	Материал диска	Коррозионностойкая сталь CF8
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015	Рабочая среда	Вода, концентрированные кислоты, щелочи, окислители, органические растворители, химические вещества, неагрессивные к материалу покрытия корпуса и диска затвора

Температура рабочей среды, °C	От -40 до +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45
Климатическое исполнение	У1	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	30	Назначенный ресурс, циклов	5000
Наработка на отказ, циклов	1800	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	3.9		