



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000031570

**Затвор дисковый поворотный с футерованным диском и
корпусом межфланцевый с гладкими проушинами
двусторонний с редуктором ЗДП-**

ФДК.МФГП.ДС.РД.НХИ.300.016.05.01.03.У1 DN 300 PN 1,6 МПа

Цена указана без
учета НДС

239000 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000031570	Раздел	Затворы дисковые поворотные
Стандарт	ТУ 3742-002-09212465-2016	Тип затвора	С футерованным диском и корпусом
Тип присоединения	Межфланцевое с гладкими проушинами	Направление подачи рабочей среды	Двустороннее
Тип привода	Редукторный	DN, мм	300
PN, кгс/см²	16	Материал уплотнения	PTFE
Материал корпуса	Углеродистая сталь 20Л	Материал диска	Коррозионностойкая сталь CF8
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015	Рабочая среда	Вода, концентрированные кислоты, щелочи, окислители, органические растворители, химические вещества, неагрессивные к материалу покрытия корпуса и диска затвора

Температура рабочей среды, °C	От -40 до +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45
Климатическое исполнение	У1	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	30	Назначенный ресурс, циклов	3600
Наработка на отказ, циклов	1400	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	52.2		