



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000038199**

**Затвор дисковый поворотный с футерованным диском и  
корпусом фланцевый двусторонний ручной ЗДП-  
ФДК.Ф.ДС.Р.НХИ.125.010.05.01.01.У1 DN 125 PN 1,0 МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**91600 ₽**



# Характеристики

|                     |                           |                                  |                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул             | A00000000038199           | Раздел                           | Затворы дисковые поворотные                                                                                                                                     |
| Стандарт            | ТУ 3742-002-09212465-2016 | Тип затвора                      | С футерованным диском и корпусом                                                                                                                                |
| Тип присоединения   | Фланцевое                 | Направление подачи рабочей среды | Двустороннее                                                                                                                                                    |
| Тип привода         | Ручной                    | DN, мм                           | 125                                                                                                                                                             |
| PN, кгс/см²         | 10                        | Материал уплотнения              | PTFE                                                                                                                                                            |
| Материал корпуса    | Углеродистая сталь 20Л    | Материал диска                   | Углеродистая сталь 20Л                                                                                                                                          |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015     | Рабочая среда                    | Вода, концентрированные кислоты, щелочи, окислители, органические растворители, химические вещества, неагрессивные к материалу покрытия корпуса и диска затвора |

|                               |                |                                     |                                                                                            |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура рабочей среды, °C | От -40 до +200 | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45                                                                              |
| Климатическое исполнение      | У1             | Приемка                             | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет  | 30             | Назначенный ресурс, циклов          | 4000                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов    | 1500           | Гарантия                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                     | 18.5           |                                     |                                                                                            |