



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000038276**

**Затвор дисковый поворотный с футерованным диском и  
корпусом межфланцевый с гладкими проушинами**

**двусторонний ручной ЗДП-**

**ФДК.МФГП.ДС.Р.НХИ.100.016.05.03.03.УХЛ1 DN 100 PN 1,6 МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**58800 ₽**



# Характеристики

|                     |                                    |                                  |                                                                                                                                                                 |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул             | A00000000038276                    | Раздел                           | Затворы дисковые поворотные                                                                                                                                     |
| Стандарт            | ТУ 3742-002-09212465-2016          | Тип затвора                      | С футерованным диском и корпусом                                                                                                                                |
| Тип присоединения   | Межфланцевое с гладкими проушинами | Направление подачи рабочей среды | Двустороннее                                                                                                                                                    |
| Тип привода         | Ручной                             | DN, мм                           | 100                                                                                                                                                             |
| PN, кгс/см²         | 16                                 | Материал уплотнения              | PTFE                                                                                                                                                            |
| Материал корпуса    | Коррозионностойкая сталь CF8       | Материал диска                   | Коррозионностойкая сталь CF8                                                                                                                                    |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015              | Рабочая среда                    | Вода, концентрированные кислоты, щелочи, окислители, органические растворители, химические вещества, неагрессивные к материалу покрытия корпуса и диска затвора |

|                               |                |                                     |                                                                                            |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +200 | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                              |
| Климатическое исполнение      | УХЛ1           | Приемка                             | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет  | 30             | Назначенный ресурс, циклов          | 5000                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов    | 1800           | Гарантия                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                     | 8.5            |                                     |                                                                                            |