



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000038393

**Затвор дисковый поворотный с футерованным диском и
корпусом межфланцевый с гладкими проушинами
двусторонний ручной ЗДП-**

ФДК.МФГП.ДС.Р.НХИ.065.016.05.04.03.УХЛ1 DN 65 PN 1,6 МПа

Цена указана без
учета НДС

38300 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000038393	Раздел	Затворы дисковые поворотные
Стандарт	ТУ 3742-002-09212465-2016	Тип затвора	С футерованным диском и корпусом
Тип присоединения	Межфланцевое с гладкими проушинами	Направление подачи рабочей среды	Двустороннее
Тип привода	Ручной	DN, мм	65
PN, кгс/см²	16	Материал уплотнения	PTFE
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M	Материал диска	Коррозионностойкая сталь CF8

Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015	Рабочая среда	Вода, концентрированные кислоты, щелочи, окислители, органические растворители, химические вещества, неагрессивные к материалу покрытия корпуса и диска затвора
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60
Климатическое исполнение	УХЛ1	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	30	Назначенный ресурс, циклов	5000
Наработка на отказ, циклов	1800	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	5		