+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

**Арт. A00000000038425**

# Затвор дисковый поворотный с футерованным диском и корпусом межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний ручной ЗДП-ФДК.МФГП.ДС.Р.НХИ.100.016.05.04.04.УХЛ1 DN 100 PN 1,6 МПа

Цена указана без учета НДС

**54800 ₽**

# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000038425 | Раздел | Затворы дисковые поворотные |
| Стандарт | ТУ 3742-002-09212465-2016 | Тип затвора | С футерованным диском и корпусом |
| Тип присоединения | Межфланцевое с гладкими проушинами | Направление подачи рабочей среды | Двустороннее |
| Тип привода | Ручной | DN, мм | 100 |
| PN, кгс/см² | 16 | Материал уплотнения | PTFE |
| Материал корпуса | Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M | Материал диска | Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 | Рабочая среда | Вода, концентрированные кислоты, щелочи, окислители, органические растворители, химические вещества, неагрессивные к материалу покрытия корпуса и диска затвора |
| Температура рабочей среды, °С | От -60 до +200 | Температура окружающего воздуха, °С | От -60 до +60 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | Приемка | ОТК |
| Назначенный срок службы, лет | 30 | Назначенный ресурс, циклов | 5000 |
| Наработка на отказ, циклов | 1800 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг | 8.5 | | |