



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000038438**

**Затвор дисковый поворотный с футерованным диском и  
корпусом фланцевый двусторонний ручной ЗДП-  
ФДК.Ф.ДС.Р.НХИ.065.010.05.04.03.УХЛ1 DN 65 PN 1,0 МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**102300 ₽**



# Характеристики

|                   |                                                       |                                  |                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Артикул           | A00000000038438                                       | Раздел                           | Затворы дисковые поворотные      |
| Стандарт          | ТУ 3742-002-09212465-2016                             | Тип затвора                      | С футерованным диском и корпусом |
| Тип присоединения | Фланцевое                                             | Направление подачи рабочей среды | Двустороннее                     |
| Тип привода       | Ручной                                                | DN, мм                           | 65                               |
| PN, кгс/см²       | 10                                                    | Материал уплотнения              | PTFE                             |
| Материал корпуса  | Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M | Материал диска                   | Коррозионностойкая сталь CF8     |

|                               |                       |                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс герметичности           | «А» по ГОСТ 9544-2015 | Рабочая среда                       | Вода, концентрированные кислоты, щелочи, окислители, органические растворители, химические вещества, неагрессивные к материалу покрытия корпуса и диска затвора |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +200        | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                   |
| Климатическое исполнение      | УХЛ1                  | Приемка                             | ОТК                                                                                                                                                             |
| Назначенный срок службы, лет  | 30                    | Назначенный ресурс, циклов          | 5000                                                                                                                                                            |
| Наработка на отказ, циклов    | 1800                  | Гарантия                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю                                                                      |
| Масса, кг                     | 13.5                  |                                     |                                                                                                                                                                 |