



НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71  
[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

Арт. A0000000031450

**Затвор дисковый поворотный с симметричным диском и  
уплотнением из эластомера межфланцевый с гладкими  
проушинами двусторонний ручной ЗДП-  
СДУЭ.МФГП.ДС.Р.НХИ.080.016.02.06.03.УЗ.1 DN 80 PN 1,6 МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**6300 ₽**



## Характеристики

Артикул	A0000000031450	Раздел	Затворы дисковые поворотные
Стандарт	ТУ 3742-002-09212465-2016	Тип затвора	С симметричным диском и уплотнением из эластомера
Тип присоединения	Межфланцевое с гладкими проушинами	Направление подачи рабочей среды	Двустороннее
Тип привода	Ручной	DN, мм	80
PN, кгс/см <sup>2</sup>	16	Материал уплотнения	NBR
Материал корпуса	Ковкий чугун GG25	Материал диска	Коррозионностойкая сталь CF8
Класс герметичности	«A» по ГОСТ 9544-2015	Рабочая среда	Вода, воздух, природный газ и газообразные продукты, газообразный аммиак, нефтепродукты, углеводороды, кислоты, щелочи, спирты, морская вода

Температура рабочей среды, °С От -30 до +80

Температура окружающего воздуха, °С

От -30 до +45

Климатическое исполнение

У3.1

Приемка

ОТК

Назначенный срок службы, лет

30

Назначенный ресурс, циклов

5400

Наработка на отказ, циклов

2000

Гарантия

12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю

Масса, кг

3.5