



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. А00000000031393

**Затвор дисковый поворотный с симметричным диском и
уплотнением из эластомера межфланцевый с гладкими
проушинами двусторонний ручной ЗДП-
СДУЭ.МФГП.ДС.Р.НХИ.050.016.02.05.06.УЗ.1 DN 50 PN 1,6 МПа**

Цена указана без
учета НДС

3800 ₺



Характеристики

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| Артикул | A00000000031393 | Раздел | Затворы дисковые поворотные |
| Стандарт | ТУ 3742-002-09212465-2016 | Тип затвора | С симметричным диском и уплотнением из эластомера |
| Тип присоединения | Межфланцевое с гладкими проушинами | Направление подачи рабочей среды | Двустороннее |
| Тип привода | Ручной | DN, мм | 50 |
| PN, кгс/см ² | 16 | Материал уплотнения | NBR |
| Материал корпуса | Высокопрочный чугун GGG40 | Материал диска | Высокопрочный чугун GGG40 |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 | Рабочая среда | Вода, воздух, природный газ и газообразные продукты, газообразный аммиак, нефтепродукты, углеводороды, кислоты, щелочи, спирты, морская вода |

| | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|--|
| Температура рабочей среды, °С | От -30 до +80 | Температура окружающего воздуха, °С | От -30 до +45 |
| Климатическое исполнение | УЗ.1 | Приемка | ОТК |
| Назначенный срок службы, лет | 30 | Назначенный ресурс, циклов | 5400 |
| Наработка на отказ, циклов | 2000 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг | 2.4 | | |