НЕФТЕХИМ ИНЖИНИРИНГ

Крупнейший производитель трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

**Арт. A00000000031423**

# Затвор дисковый поворотный с симметричным диском и уплотнением из эластомера межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний с редуктором ЗДП-СДУЭ.МФГП.ДС.РД.НХИ.300.016.02.05.03.У3.1 DN 300 PN 1,6 МПа

Цена указана без учета НДС

**64740 ₽**



# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000031423 | Раздел | Затворы дисковые поворотные |
| Стандарт | ТУ 3742-002-09212465-2016 | Тип затвора | С симметричным диском и уплотнением из эластомера |
| Тип присоединения | Межфланцевое с гладкими проушинами | Направление подачи рабочей среды | Двустороннее |
| Тип привода | Редукторный | DN, мм | 300 |
| PN, кгс/см² | 16 | Материал уплотнения | NBR |
| Материал корпуса | Высокопрочный чугун GGG40 | Материал диска | Коррозионностойкая сталь CF8 |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 | Рабочая среда | Вода, воздух, природный газ и газообразные продукты, газообразный аммиак, нефтепродукты, углеводороды, кислоты, щелочи, спирты, морская вода |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Температура рабочей среды, °С | От -30 до +80 | Температура окружающего воздуха, °С | От -30 до +45 |
| Климатическое исполнение | У3.1 | Приемка | ОТК |
| Назначенный срок службы, лет | 30 | Назначенный ресурс, циклов | 4000 |
| Наработка на отказ, циклов | 1600 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг | 34 | | |