



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000038558

**Затвор дисковый поворотный с симметричным диском и
уплотнением из эластомера межфланцевый с гладкими
проушинами двусторонний с редуктором ЗДП-
СДУЭ.МФГП.ДС.РД.НХИ.400.016.02.05.04.УЗ.1 DN 400 PN 1,6 МПа**

Цена указана без
учета НДС

191900 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000038558	Раздел	Затворы дисковые поворотные
Стандарт	ТУ 3742-002-09212465-2016	Тип затвора	С симметричным диском и уплотнением из эластомера
Тип присоединения	Межфланцевое с гладкими проушинами	Направление подачи рабочей среды	Двустороннее
Тип привода	Редукторный	DN, мм	400
PN, кгс/см²	16	Материал уплотнения	NBR
Материал корпуса	Высокопрочный чугун GGG40	Материал диска	Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015	Рабочая среда	Вода, воздух, природный газ и газообразные продукты, газообразный аммиак, нефтепродукты, углеводороды, кислоты, щелочи, спирты, морская вода

Температура рабочей среды, °C	От -30 до +80	Температура окружающего воздуха, °C	От -30 до +45
Климатическое исполнение	У3.1	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	30	Назначенный ресурс, циклов	3400
Наработка на отказ, циклов	1400	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	70		