Арт. A00000000038598

Затвор дисковый поворотный с симметричным диском и уплотнением из эластомера межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний ручной ЗДП-СДУЭ.МФГП.ДС.Р.НХИ.200.016.03.01.04.У1 DN 200 PN 1,6 МПа

Цена указана без учета НДС

46700 ₽

Характеристики

Артикул	A00000000038598	Раздел	Затворы дисковые поворотные
Стандарт	ТУ 3742-002-09212465-2016	Тип затвора	С симметричным диском и уплотнением из эластомера
Тип присоединения	Межфланцевое с гладкими проушинами	Направление подачи рабочей среды	Двустороннее
Тип привода	Ручной	DN, мм	200
PN, кгс/см²	16	Материал уплотнения	EPDM
Материал корпуса	Углеродистая сталь 20Л	Материал диска	Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015	Рабочая среда	Вода, воздух, природный газ и газообразные продукты, газообразный аммиак, нефтепродукты, углеводороды, кислоты, щелочи, спирты, морская вода

Температура рабочей среды, °С	От -40 до +130	Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +45
Климатическое исполнение	У1	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	30	Назначенный ресурс, циклов	4000
Наработка на отказ, циклов	1600	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	12.5		