



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000031911**

**Затвор дисковый поворотный с симметричным диском и  
уплотнением из эластомера межфланцевый с гладкими  
проушинами двусторонний с редуктором ЗДП-  
СДУЭ.МФГП.ДС.РД.НХИ.350.016.03.03.03.УХЛ1 DN 350 PN 1,6  
МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**195800 ₽**



## Характеристики

|                   |                                    |                                  |                                                   |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Артикул           | A00000000031911                    | Раздел                           | Затворы дисковые поворотные                       |
| Стандарт          | ТУ 3742-002-09212465-2016          | Тип затвора                      | С симметричным диском и уплотнением из эластомера |
| Тип присоединения | Межфланцевое с гладкими проушинами | Направление подачи рабочей среды | Двустороннее                                      |
| Тип привода       | Редукторный                        | DN, мм                           | 350                                               |

|                               |                              |                                     |                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PN, кгс/см <sup>2</sup>       | 16                           | Материал уплотнения                 | EPDM                                                                                                                                         |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь CF8 | Материал диска                      | Коррозионностойкая сталь CF8                                                                                                                 |
| Класс герметичности           | «А» по ГОСТ 9544-2015        | Рабочая среда                       | Вода, воздух, природный газ и газообразные продукты, газообразный аммиак, нефтепродукты, углеводороды, кислоты, щелочи, спирты, морская вода |
| Температура рабочей среды, °C | От -40 до +130               | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45                                                                                                                                |
| Климатическое исполнение      | УХЛ1                         | Приемка                             | ОТК                                                                                                                                          |
| Назначенный срок службы, лет  | 30                           | Назначенный ресурс, циклов          | 3400                                                                                                                                         |
| Наработка на отказ, циклов    | 1400                         | Гарантия                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю                                                   |
| Масса, кг                     | 42                           |                                     |                                                                                                                                              |