Арт. A00000000038703

Затвор дисковый поворотный с симметричным диском и уплотнением из эластомера межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний ручной ЗДП-СДУЭ.МФГП.ДС.Р.НХИ.125.016.01.06.03.У3.1 DN 125 PN 1,6 МПа

Цена указана без учета НДС

23920 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000038703	Раздел	Затворы дисковые поворотные
Стандарт	ТУ 3742-002-09212465-2016	Тип затвора	С симметричным диском и уплотнением из эластомера
Тип присоединения	Межфланцевое с гладкими проушинами	Направление подачи рабочей среды	Двустороннее
Тип привода	Ручной	DN, мм	125
PN, кгс/см²	16	Материал уплотнения	Silicon
Материал корпуса	Ковкий чугун GG25	Материал диска	Коррозионностойкая сталь CF8
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015	Рабочая среда	Вода, воздух, природный газ и газообразные продукты, газообразный аммиак, нефтепродукты, углеводороды, кислоты, щелочи, спирты, морская вода

Температура рабочей среды, °С	От -40 до +200	Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +45
Климатическое исполнение	У3.1	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	30	Назначенный ресурс, циклов	4400
Наработка на отказ, циклов	1700	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	6.1		