



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000038838

**Затвор дисковый поворотный с симметричным диском и
уплотнением из эластомера межфланцевый с гладкими
проушинами двусторонний ручной ЗДП-
СДУЭ.МФГП.ДС.Р.НХИ.080.016.01.01.01.У1 DN 80 PN 1,6 МПа**

Цена указана без
учета НДС

11700 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000038838	Раздел	Затворы дисковые поворотные
Стандарт	ТУ 3742-002-09212465-2016	Тип затвора	С симметричным диском и уплотнением из эластомера
Тип присоединения	Межфланцевое с гладкими проушинами	Направление подачи рабочей среды	Двустороннее
Тип привода	Ручной	DN, мм	80
PN, кгс/см²	16	Материал уплотнения	Silicon
Материал корпуса	Углеродистая сталь 20Л	Материал диска	Углеродистая сталь 20Л
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015	Рабочая среда	Вода, воздух, природный газ и газообразные продукты, газообразный аммиак, нефтепродукты, углеводороды, кислоты, щелочи, спирты, морская вода

Температура рабочей среды, °C	От -40 до +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45
Климатическое исполнение	У1	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	30	Назначенный ресурс, циклов	5400
Наработка на отказ, циклов	2000	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	3.5		