



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000038855**

**Затвор дисковый поворотный с симметричным диском и  
уплотнением из эластомера межфланцевый с гладкими  
проушинами двусторонний с редуктором ЗДП-  
СДУЭ.МФГП.ДС.РД.НХИ.250.016.04.01.03.У1 DN 250 PN 1,6 МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**80900 ₽**



# Характеристики

|                     |                                    |                                  |                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул             | A00000000038855                    | Раздел                           | Затворы дисковые поворотные                                                                                                                  |
| Стандарт            | ТУ 3742-002-09212465-2016          | Тип затвора                      | С симметричным диском и уплотнением из эластомера                                                                                            |
| Тип присоединения   | Межфланцевое с гладкими проушинами | Направление подачи рабочей среды | Двустороннее                                                                                                                                 |
| Тип привода         | Редукторный                        | DN, мм                           | 250                                                                                                                                          |
| PN, кгс/см²         | 16                                 | Материал уплотнения              | VITON                                                                                                                                        |
| Материал корпуса    | Углеродистая сталь 20Л             | Материал диска                   | Коррозионностойкая сталь CF8                                                                                                                 |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015              | Рабочая среда                    | Вода, воздух, природный газ и газообразные продукты, газообразный аммиак, нефтепродукты, углеводороды, кислоты, щелочи, спирты, морская вода |

|                               |                |                                     |                                                                                            |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура рабочей среды, °C | От -30 до +180 | Температура окружающего воздуха, °C | От -30 до +45                                                                              |
| Климатическое исполнение      | У1             | Приемка                             | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет  | 30             | Назначенный ресурс, циклов          | 4000                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов    | 1600           | Гарантия                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                     | 26             |                                     |                                                                                            |