



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000039172**

**Затвор дисковый поворотный с симметричным диском и  
уплотнением из эластомера фланцевый двусторонний с  
редуктором ЗДП-СДУЭ.Ф.ДС.РД.НХИ.900.010.02.01.06.У1 DN  
900 PN 1,0 МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**845300 ₽**



# Характеристики

|                     |                           |                                  |                                                                                                                                              |
|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул             | A00000000039172           | Раздел                           | Затворы дисковые поворотные                                                                                                                  |
| Стандарт            | TU 3742-002-09212465-2016 | Тип затвора                      | С симметричным диском и уплотнением из эластомера                                                                                            |
| Тип присоединения   | Фланцевое                 | Направление подачи рабочей среды | Двустороннее                                                                                                                                 |
| Тип привода         | Редукторный               | DN, мм                           | 900                                                                                                                                          |
| PN, кгс/см²         | 10                        | Материал уплотнения              | NBR                                                                                                                                          |
| Материал корпуса    | Углеродистая сталь 20Л    | Материал диска                   | Высокопрочный чугун GGG40                                                                                                                    |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015     | Рабочая среда                    | Вода, воздух, природный газ и газообразные продукты, газообразный аммиак, нефтепродукты, углеводороды, кислоты, щелочи, спирты, морская вода |

|                               |               |                                     |                                                                                            |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура рабочей среды, °C | От -30 до +80 | Температура окружающего воздуха, °C | От -30 до +45                                                                              |
| Климатическое исполнение      | У1            | Приемка                             | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет  | 30            | Назначенный ресурс, циклов          | 2000                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов    | 800           | Гарантия                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                     | 572           |                                     |                                                                                            |