



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000074392**

**Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом  
фланцевый односторонний с редуктором ЗДП-  
ТЭ.Ф.ОС.РД.НХИ.600.040.07.03.04.УХЛ1 DN 600 PN 4,0 МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**1543400 ₽**



# Характеристики

|                     |                              |                                  |                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул             | A00000000074392              | Раздел                           | Затворы дисковые поворотные                                                                                                       |
| Стандарт            | ТУ 3742-002-09212465-2016    | Тип затвора                      | С тройным эксцентриситетом                                                                                                        |
| Тип присоединения   | Фланцевое                    | Направление подачи рабочей среды | Одностороннее                                                                                                                     |
| Тип привода         | Редукторный                  | DN, мм                           | 600                                                                                                                               |
| PN, кгс/см²         | 40                           | Материал уплотнения              | Коррозионностойкая сталь + графит                                                                                                 |
| Материал корпуса    | Коррозионностойкая сталь CF8 | Материал диска                   | Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M                                                                             |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015        | Рабочая среда                    | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты |

|                               |                |                                     |                                                                                            |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425 | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                              |
| Климатическое исполнение      | УХЛ1           | Приемка                             | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет  | 30             | Назначенный ресурс, циклов          | 2300                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов    | 1000           | Гарантия                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                     | 660            |                                     |                                                                                            |