



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**



[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000075320**

**Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом  
фланцевый двусторонний с редуктором ЗДП-  
ТЭ.Ф.ДС.РД.НХИ.1600.010.07.01.01.У1 DN 1600 PN 1,0 МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**4030500 ₽**



# Характеристики

|                     |                           |                                  |                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул             | A00000000075320           | Раздел                           | Затворы дисковые поворотные                                                                                                       |
| Стандарт            | ТУ 3742-002-09212465-2016 | Тип затвора                      | С тройным эксцентриситетом                                                                                                        |
| Тип присоединения   | Фланцевое                 | Направление подачи рабочей среды | Двустороннее                                                                                                                      |
| Тип привода         | Редукторный               | DN, мм                           | 1600                                                                                                                              |
| PN, кгс/см²         | 10                        | Материал уплотнения              | Коррозионностойкая сталь + графит                                                                                                 |
| Материал корпуса    | Углеродистая сталь 20Л    | Материал диска                   | Углеродистая сталь 20Л                                                                                                            |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015     | Рабочая среда                    | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты |

|                               |                |                                     |                                                                                            |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура рабочей среды, °C | от -40 до +425 | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45                                                                              |
| Климатическое исполнение      | У1             | Приемка                             | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет  | 30             | Назначенный ресурс, циклов          | 1800                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов    | 650            | Гарантия                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                     | 3410           |                                     |                                                                                            |