



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000118286

**Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом под
приварку двусторонний с редуктором ЗДП-**

ТЭ.П.ДС.РД.НХИ.400.016.05.03.03.УХЛ1 DN 400 PN 1,6 МПа

Цена указана без
учета НДС

478600 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000118286	Раздел	Затворы дисковые поворотные
Стандарт	ТУ 3742-002-09212465-2016	Тип затвора	С тройным эксцентриситетом
Тип присоединения	Под приварку	Направление подачи рабочей среды	Двустороннее
Тип привода	Редукторный	DN, мм	400
PN, кгс/см²	16	Материал уплотнения	PTFE
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь CF8	Материал диска	Коррозионностойкая сталь CF8
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты
Температура рабочей среды, °C	От -40 до +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45

Климатическое исполнение	УХЛ1	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	30	Назначенный ресурс, циклов	3300
Наработка на отказ, циклов	1400	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	185		