



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000118476

**Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом под
приварку двусторонний с редуктором ЗДП-
ТЭ.П.ДС.РД.НХИ.600.025.05.03.04.УХЛ1 DN 600 PN 2,5 МПа**

Цена указана без
учета НДС

1396200 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000118476	Раздел	Затворы дисковые поворотные
Стандарт	ТУ 3742-002-09212465-2016	Тип затвора	С тройным эксцентриситетом
Тип присоединения	Под приварку	Направление подачи рабочей среды	Двустороннее
Тип привода	Редукторный	DN, мм	600
PN, кгс/см²	25	Материал уплотнения	PTFE
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь CF8	Материал диска	Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты

Температура рабочей среды, °C	От -40 до +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45
Климатическое исполнение	УХЛ1	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	30	Назначенный ресурс, циклов	2300
Наработка на отказ, циклов	1000	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	571		