



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000119386

**Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом
межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний с
редуктором ЗДП-ТЭ.МФГП.ДС.РД.НХИ.100.100.07.02.02.ХЛ1 DN
100 PN 10,0 МПа**

Цена указана без
учета НДС

239700 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000119386	Раздел	Затворы дисковые поворотные
Стандарт	ТУ 3742-002-09212465-2016	Тип затвора	С тройным эксцентриситетом
Тип присоединения	Межфланцевое с гладкими проушинами	Направление подачи рабочей среды	Двустороннее
Тип привода	Редукторный	DN, мм	100
PN, кгс/см²	100	Материал уплотнения	Коррозионноустойкая сталь + графит
Материал корпуса	Хладостойкая сталь 20ГЛ	Материал диска	Хладостойкая сталь 20ГЛ
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты

Температура рабочей среды, °C	От -60 до +425	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60
Климатическое исполнение	ХЛ1	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	30	Назначенный ресурс, циклов	5300
Наработка на отказ, циклов	2000	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	26		