



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000119553**

**Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом под  
приварку односторонний с редуктором ЗДП-**

**ТЭ.П.ОС.РД.НХИ.125.010.07.02.02.ХЛ1 DN 125 PN 1,0 МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**124800 ₽**



# Характеристики

|                     |                           |                                  |                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул             | A00000000119553           | Раздел                           | Затворы дисковые поворотные                                                                                                       |
| Стандарт            | ТУ 3742-002-09212465-2016 | Тип затвора                      | С тройным эксцентриситетом                                                                                                        |
| Тип присоединения   | Под приварку              | Направление подачи рабочей среды | Одностороннее                                                                                                                     |
| Тип привода         | Редукторный               | DN, мм                           | 125                                                                                                                               |
| PN, кгс/см²         | 10                        | Материал уплотнения              | Коррозионностойкая сталь + графит                                                                                                 |
| Материал корпуса    | Хладостойкая сталь 20ГЛ   | Материал диска                   | Хладостойкая сталь 20ГЛ                                                                                                           |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015     | Рабочая среда                    | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты |

|                               |                |                                     |                                                                                            |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425 | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                              |
| Климатическое исполнение      | ХЛ1            | Приемка                             | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет  | 30             | Назначенный ресурс, циклов          | 4300                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов    | 1700           | Гарантия                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                     | 30             |                                     |                                                                                            |