



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000119933

**Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриситетом
межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний с
редуктором ЗДП-
ДЭМФ.МФГП.ДС.РД.НХИ.400.010.05.03.04.УХЛ1 DN 400 PN 1,0
МПа**

Цена указана без
учета НДС

574100 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000119933	Раздел	Затворы дисковые поворотные
Стандарт	ТУ 3742-002-09212465-2016	Тип затвора	С двойным эксцентриситетом
Тип присоединения	Межфланцевое с гладкими проушинами	Направление подачи рабочей среды	Двустороннее
Тип привода	Редукторный	DN, мм	400
PN, кгс/см²	10	Материал уплотнения	PTFE

Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь CF8	Материал диска	Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты
Температура рабочей среды, °C	От -40 до +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45
Климатическое исполнение	УХЛ1	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	30	Назначенный ресурс, циклов	1800
Наработка на отказ, циклов	650	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	140		