



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000120103**

**Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриситетом  
межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний с  
редуктором ЗДП-  
ДЭМФ.МФГП.ДС.РД.НХИ.400.010.08.04.04.УХЛ1 DN 400 PN 1,0  
МПа**

**Цена указана без  
учета НДС**

**689300 ₽**



## Характеристики

|                   |                                    |                                  |                             |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Артикул           | A00000000120103                    | Раздел                           | Затворы дисковые поворотные |
| Стандарт          | ТУ 3742-002-09212465-2016          | Тип затвора                      | С двойным эксцентриситетом  |
| Тип присоединения | Межфланцевое с гладкими проушинами | Направление подачи рабочей среды | Двустороннее                |
| Тип привода       | Редукторный                        | DN, мм                           | 400                         |

|                               |                                                          |                                        |                                                                                                                                               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PN, кгс/см <sup>2</sup>       | 10                                                       | Материал уплотнения                    | Коррозионностойкая сталь<br>(металл по металлу)                                                                                               |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь с<br>содержанием молибдена CF8M | Материал диска                         | Коррозионностойкая сталь с<br>содержанием молибдена CF8M                                                                                      |
| Класс герметичности           | «А» по ГОСТ 9544-2015                                    | Рабочая среда                          | Вода, воздух, пар, природный газ<br>и газообразные углеводороды,<br>нефть, нефтепродукты, коксовый<br>газ, аммиак, кислоты, щелочи,<br>спирты |
| Температура рабочей среды, °C | От -40 до +450                                           | Температура окружающего<br>воздуха, °C | От -40 до +45                                                                                                                                 |
| Климатическое исполнение      | УХЛ1                                                     | Приемка                                | ОТК                                                                                                                                           |
| Назначенный срок службы, лет  | 30                                                       | Назначенный ресурс, циклов             | 1800                                                                                                                                          |
| Наработка на отказ, циклов    | 650                                                      | Гарантия                               | 12 месяцев со дня ввода в<br>эксплуатацию, но не более 18<br>месяцев со дня отгрузки<br>потребителю                                           |
| Масса, кг                     | 140                                                      |                                        |                                                                                                                                               |