



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000120398**

**Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриситетом  
межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний с  
редуктором ЗДП-  
ДЭМФ.МФГП.ДС.РД.НХИ.1000.025.05.04.04.УХЛ1 DN 1000 PN 2,5  
МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**5014500 ₽**



## Характеристики

|                         |                                    |                                  |                             |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Артикул                 | A00000000120398                    | Раздел                           | Затворы дисковые поворотные |
| Стандарт                | ТУ 3742-002-09212465-2016          | Тип затвора                      | С двойным эксцентриситетом  |
| Тип присоединения       | Межфланцевое с гладкими проушинами | Направление подачи рабочей среды | Двустороннее                |
| Тип привода             | Редукторный                        | DN, мм                           | 1000                        |
| PN, кгс/см <sup>2</sup> | 25                                 | Материал уплотнения              | PTFE                        |

|                               |                                                       |                                     |                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M | Материал диска                      | Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M                                                                             |
| Класс герметичности           | «А» по ГОСТ 9544-2015                                 | Рабочая среда                       | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты |
| Температура рабочей среды, °C | От -40 до +200                                        | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45                                                                                                                     |
| Климатическое исполнение      | УХЛ1                                                  | Приемка                             | ОТК                                                                                                                               |
| Назначенный срок службы, лет  | 30                                                    | Назначенный ресурс, циклов          | 1800                                                                                                                              |
| Наработка на отказ, циклов    | 650                                                   | Гарантия                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю                                        |
| Масса, кг                     | 1270                                                  |                                     |                                                                                                                                   |