



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000120789**

**Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриситетом  
фланцевый двусторонний с редуктором ЗДП-  
ДЭФ.Ф.ДС.РД.НХИ.150.010.02.03.04.УХЛ1 DN 150 PN 1,0 МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**196500 ₽**



# Характеристики

|                     |                              |                                  |                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул             | A00000000120789              | Раздел                           | Затворы дисковые поворотные                                                                                                       |
| Стандарт            | ТУ 3742-002-09212465-2016    | Тип затвора                      | С двойным эксцентриситетом                                                                                                        |
| Тип присоединения   | Фланцевое                    | Направление подачи рабочей среды | Двустороннее                                                                                                                      |
| Тип привода         | Редукторный                  | DN, мм                           | 150                                                                                                                               |
| PN, кгс/см²         | 10                           | Материал уплотнения              | NBR                                                                                                                               |
| Материал корпуса    | Коррозионностойкая сталь CF8 | Материал диска                   | Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M                                                                             |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015        | Рабочая среда                    | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты |

|                               |               |                                     |                                                                                            |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура рабочей среды, °C | От -30 до +80 | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45                                                                              |
| Климатическое исполнение      | УХЛ1          | Приемка                             | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет  | 30            | Назначенный ресурс, циклов          | 4300                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов    | 1700          | Гарантия                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                     | 32            |                                     |                                                                                            |